

TÍPUS	ETIKETT CÍMKE	x
	HŐPAPÍR/BLOKK	
	TAG	
	KARSZALAG	
ALAPANYAG	PAPÍR	
	SZINTETIKUS/MŰANYAG	x
NYOMTATÁS	DIRECT THERMAL	
	THERMAL TRANSFER	x
FELÜLET	MATT	
	FÉNYES	x

RAGASZTÓ	PERMANENS/NORMÁL	x
	VISSZASZEDHETŐ	
	NINCS RAGASZTÓANYAG	
FELHASZ-NÁLÁS	BELTÉR	x
	KÜLTÉR	x
EXTRA	HŰTŐHÁZ	x
	MÉLYFAGYASZTÁS	
	MAGAS HŐMÉRSÉKLET	x
	ERŐS TAPADÁS	
	VEGYSZERÁLLÓ	x

Minimális ragasztási hőmérséklet:

A címke felhelyezésekor a környezetnek és a felületnek ezen a hőmérsékleten kell lennie

0 °C
Működési hőmérséklet:

A helyes felragasztás és a száradási idő (általában 24 óra) után

-40 °C - 120 °C
Várható élettartam:

A helyes felragasztás és a száradási idő (általában 24 óra) után elvárható, de nem garantált élettartam.

Bel- és kültér, 5+ év
A termék felhasználása és alkalmazása

A dokumentumban szereplő információkat csak tájékoztató jellegűek és nem a pontos specifikációk meghatározására szolgálnak. A DigiCode termékek vásárlóinak kizárólagos felelőssége, hogy függetlenül meghatározzák a termék megfelel-e az egyedi felhasználásuk minden követelményének.

Amennyiben nem biztos a döntésében, tegyen egy próbát címkéinkkel!

Kérésre ingyenes, 1-2 darabos mintát biztosítunk postai úton a telephelyére címezve!

Nyomtassa ki, majd ragasza fel őket az adott felületre, és bizonyosodjon meg saját maga az eredményről.