

<b>TÍPUS</b>	ETIKETT CÍMKE	x
	HŐPAPÍR/BLOKK	
	TAG	
	KARSZALAG	
<b>ALAPANYAG</b>	PAPÍR	x
	SZINTETIKUS/MŰANYAG	
<b>NYOMTATÁS</b>	DIRECT THERMAL	
	THERMAL TRANSFER	x
<b>FELÜLET</b>	MATT	x
	FÉNYES	

<b>RAGASZTÓ</b>	PERMANENS/NORMÁL	x
	VISSZASZEDHETŐ	
	NINCS RAGASZTÓANYAG	
<b>FELHASZ-NÁLÁS</b>	BELTÉR	x
	KÜLTÉR	
<b>EXTRA</b>	HŰTŐHÁZ	x
	MÉLYFAGYASZTÁS	
	MAGAS HŐMÉRSÉKLET	
	ERŐS TAPADÁS	
	VEGYSZERÁLLÓ	

**Minimális ragasztási hőmérséklet:**

A címke felhelyezésekor a környezetnek és a felületnek ezen a hőmérsékleten kell lennie

**0 °C**

**Működési hőmérséklet:**

A helyes felragasztás és a száradási idő (általában 24 óra) után

**-20 °C - 80 °C**

**Várható élettartam:**

A helyes felragasztás és a száradási idő (általában 24 óra) után elvárható, de nem garantált élettartam.

**Beltér, 5+ év**

**A termék felhasználása és alkalmazása**

A dokumentumban szereplő információkat csak tájékoztató jellegűek és nem a pontos specifikációk meghatározására szolgálnak. A DigiCode termékek vásárlóinak kizárólagos felelőssége, hogy függetlenül meghatározzák a termék megfelel-e az egyedi felhasználásuk minden követelményének.

Amennyiben nem biztos a döntésében, tegyen egy próbát címkéinkkel!

Kérésre ingyenes, 1-2 darabos mintát biztosítunk postai úton a telephelyére címezve!

Nyomtassa ki, majd ragasza fel őket az adott felületre, és bizonyosodjon meg saját maga az eredményről.