

TÍPUS	ETIKETT CÍMKE	x
	HŐPAPÍR/BLOKK	
	TAG	
	KARSZALAG	
ALAPANYAG	PAPÍR	x
	SZINTETIKUS/MŰANYAG	
NYOMTATÁS	DIRECT THERMAL	x
	THERMAL TRANSFER	
FELÜLET	MATT	x
	FÉNYES	

RAGASZTÓ	PERMANENS/NORMÁL	x
	VISSZASZEDHETŐ	
	NINCS RAGASZTÓANYAG	
FELHASZ-NÁLÁS	BELTÉR	x
	KÜLTÉR	
EXTRA	HŰTŐHÁZ	x
	MÉLYFAGYASZTÁS	
	MAGAS HŐMÉRSÉKLET	
	ERŐS TAPADÁS	
	VEGYSZERÁLLÓ	

Minimális ragasztási hőmérséklet:

A címke felhelyezésekor a környezetnek és a felületnek ezen a hőmérsékleten kell lennie

5 °C

Működési hőmérséklet:

A helyes felragasztás és a száradási idő (általában 24 óra) után

-20 °C - 50 °C

Várható élettartam:

A helyes felragasztás és a száradási idő (általában 24 óra) után elvárható, de nem garantált élettartam.

Beltér, 1 - 1,5 év

A termék felhasználása és alkalmazása

A dokumentumban szereplő információkat csak tájékoztató jellegűek és nem a pontos specifikációk meghatározására szolgálnak. A DigiCode termékek vásárlóinak kizárólagos felelőssége, hogy függetlenül meghatározzák a termék megfelel-e az egyedi felhasználásuk minden követelményének.

Amennyiben nem biztos a döntésében, tegyen egy próbát címkéinkkel!

Kérésre ingyenes, 1-2 darabos mintát biztosítunk postai úton a telephelyére címezve!

Nyomtassa ki, majd ragasza fel őket az adott felületre, és bizonyosodjon meg saját maga az eredményről.