

HONEYWELL E- CLASS VONALKÓD NYOMTATÓ



Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu

DIGICODE
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

HONEYWELL E-CLASS TERMÉK ISMERTETŐ

Honeywell E-4204B asztali tekerces címkenyomtatók

A gyártó több mint 20 éves vonalkód-nyomatási újítások alapján a E-4204B asztali nyomtatóval új követelményeket állított fel a felhasználóbarát felület és a megfizethetőség érdekében. Kivételesen könnyen kezelhető és kompakt nyomtató a mindössze 203,5 mm szélességével és 187 mm magasságával, egyszerűen telepíthető és gyorsan használatba vehető. Csendes, megbízható működés és intuitív kialakítás teszi a E-4204B nyomtatót a legkülönbözőbb iparágakban legmegfelelőbb címke nyomtatójává. A EB2-00-1E005B00 cikkszámú nyomtató, 12,7 mm (0,5 hüvelyk) szalagmag konfigurációban kapható, a E-4204B nyomtató akár 109 mm széles és 74 méter hosszú festékszalagot is támogat, és akár a már kialakított nyomtatási környezetbe illeszkedhet a Honeywell firmware-nek köszönhetően. A 12,7 mm (0,5 hüvelyk) konfiguráció kompatibilis a 74 méteres festékszalag hosszúsággal. A hosszabb, nagyobb kiszerelésű festékszalagok támogatása miatt az állásidő csökken, és a festékszalagok akár más tekerces címke nyomtatókkal is megoszthatók, hogy még nagyobb rugalmasságot és költséghatékonyságot biztosítsanak.

Beépített interfészekkel kapcsolódhat

Maximálisan 2 port van beépítve: USB, soros (RS232). A felhasználó által könnyedén telepíthető USB-port kábellel a E-4204B tekerces nyomtató, egyszerűen, bármilyen környezetbe kerül. Az adatátviteli ezáltal egyszerűbb és gyorsabb lesz, a munka és a nyomtatási feladat elvégzése rövidül.

Címkenyomtató megfizethető áron, modern funkciókkal

A E-4204B címkenyomtató intelligens megoldást jelent a kis- és középvállalkozások számára, amelyek a címkézési műveletek termelékenységének javítását célozzák meg. Az eszköz fogyasztói ára és a használata is gazdaságos, a E-4204B nyomtató nagyszerű választás azok számára, akik a tekerces termál címkék nyomtatást szeretnék bevezetni, illetve azok számára, akik a drágább tintasugaras vagy lézeres címkézési módszerektől szeretnék áttérni.

Éles és kontrasztos, 200 dpi nyomtatás

A 200 dpi-s nyomtatási felbontással több felhasználási terület is alkalmazható, akár 4 pontos betűméret is nyomtatható. A magasság képminőség lehetővé teszi a kis 2 dimenziós vonalkóddal vagy grafikákkal ellátott címkék nyomtatását, például logó, piktogram vagy ikon-ok. Bár a Honeywell gyártó saját kellékanyagaival optimális nyomtatást kínál a E-4204B eszközhöz, rögzített média-érzékelője lehetővé teszi gyakorlatilag az összes gyártó bármilyen tekerces címke nyomtatását 108 mm szélességig.

Kiemelkedő hőnyomtató

A Honeywell asztali címkenyomtatók jól ismertek a tartósságukról, a gyors nyomtatási sebességről (101 mm/másodperc), hosszú élettartam és páratlan megbízhatóság jellemzi. A EB2-00-1E005B00 cikkszámú nyomtató, a már évtizedek óta bevált flat nyomtatási technológiát használja a címkék előállításához. A E-4204B épít a több 10 éves tapasztalatra és hagyományra, a legfejlettebb, legátfogóbb jellemzőkkel Honeywell nyomtatósorozat kínálatában. A Honeywell címke nyomtatók a legnagyobb igénybevételhez igazodnak kis- és középvállalati körülmények között, gyakorlatilag kiküszöbölve a nyomtatóhiba által okozott kiesési időt.

A címkenyomtató EB2-00-1E005B00 cikkszámú modell csomagjában az alábbiak találhatóak:

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu

DIGICODE
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKÉ

Honeywell E-4204B asztali nyomtató, thermal transfer, resolution: 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 112 mm, 108 mm, speed (max.): 102 mm/s, multi-interface (RS232, USB), emulation: DPL, PL-Z, PL-E, 32 MB, 64 MB, csomagban: tápegység, tápkábel (EU, UK)

HONEYWELL E-CLASS TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Tekerecs átmérő

Címke belső átmérő 25 mm
Címke belső átmérő 40 mm

Nyomtatási mód

Direkt termál nyomtatás
Termál transzfer nyomtatás

Kompatibilitás

IOS és macOS
Linux/Unix

Interfész

RS232 - Soros port
USB - Univerzális port

HONEYWELL E-CLASS

TERMÉK CSOMAGOK

EA2-00-0E005A00	Honeywell E-4205A, direct thermal, resolution: 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 112 mm, 108 mm, speed (max.): 127 mm/s, multi-interface (RS232, USB, Ethernet, parallel), emulation: DPL, PL-Z, PL-E, 32 MB, 64 MB, csomagban: tápegység, tápkábel (EU, UK)
EA2-00-1E005A00	Honeywell E-4205A asztali nyomtató, thermal transfer, resolution: 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 112 mm, 108 mm, speed (max.): 127 mm/s, multi-interface (RS232, USB, Ethernet, parallel), emulation: DPL, PL-Z, PL-E, 32 MB, 64 MB, csomagban: tápegység, tápkábel (EU, UK)
EA3-00-1E005A00	Honeywell E-4305A asztali nyomtató, thermal transfer, resolution: 12 dots/mm (300 dpi), media width (max.): 112 mm, 106mm, speed (max.): 127 mm/s, multi-interface (RS232, USB, Ethernet, parallel), emulation: DPL, PL-Z, PL-E, 32 MB, 64 MB, csomagban: tápegység, tápkábel (EU, UK)
EA3-00-1E005A40	Honeywell E-4305A asztali nyomtató, thermal transfer, resolution: 12 dots/mm (300 dpi), media width (max.): 112 mm, 106mm, speed (max.): 127 mm/s, multi-interface (RS232, USB, Ethernet, parallel), emulation: DPL, PL-Z, PL-E, 32 MB, 64 MB, csomagban: tápegység, tápkábel (EU, UK), akkumulátor
EB2-00-0E005B00	Honeywell E-4204B asztali nyomtató, direct thermal, resolution: 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 112 mm, 108 mm, speed (max.): 102 mm/s, multi-interface (RS232, USB), emulation: DPL, PL-Z, PL-E, 32 MB, 64 MB, csomagban: tápegység, tápkábel (EU, UK)
EB2-00-1E005B00	Honeywell E-4204B asztali nyomtató, thermal transfer, resolution: 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 112 mm, 108 mm, speed (max.): 102 mm/s, multi-interface (RS232, USB), emulation: DPL, PL-Z, PL-E, 32 MB, 64 MB, csomagban: tápegység, tápkábel (EU, UK)
EP2-00-0E001P00	Honeywell E-4206P asztali nyomtató, direct thermal, resolution: 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 112 mm, 108 mm, speed (max.): 152 mm/s, multi-interface (RS232, USB, Ethernet, parallel), emulation: DPL, PL-Z, PL-E, 32 MB, 64 MB, csomagban: tápegység, tápkábel (EU, UK)
EP2-00-1E001P00	Honeywell E-4206P, thermal transfer, resolution: 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 112 mm, 108 mm, speed (max.): 152 mm/s, multi-interface (RS232, USB, Ethernet, parallel), emulation: DPL, PL-Z, PL-E, 32 MB, 64 MB, csomagban: tápegység, tápkábel (EU, UK)