


HONEYWELL PC42D VONALKÓD NYOMTATÓ



Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu

DIGICODE
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

HONEYWELL PC42D TERMÉK ISMERTETŐ

Honeywell PC42D asztali tekerceses címkenyomtatók

A gyártó több mint 20 éves vonalkód-nyomatási újítások alapján a PC42D asztali nyomtatóval új követelményeket állított fel a felhasználóbarát felület és a megfizethetőség érdekében. Kivételesen könnyen kezelhető és kompakt nyomtató a mindössze 184 mm szélességével és 174 mm magasságával, egyszerűen telepíthető és gyorsan használatba vehető. Csendes, megbízható működés és intuitív kialakítás teszi a PC42D nyomtatót a legkülönbözőbb iparágakban legmegfelelőbb címke nyomtatójává. A PC42dLE030010 cikkszámú nyomtató, 12,7 mm (0,5 hüvelyk) szalagmag konfigurációban kapható, a PC42D nyomtató akár 0 mm széles és 0 méter hosszú festékszalagot is támogat, és akár a már kialakított nyomtatási környezetbe illeszkedhet a Honeywell firmware-nek köszönhetően. A 12,7 mm (0,5 hüvelyk) konfiguráció kompatibilis a 0 méteres festékszalag hosszúsággal. A hosszabb, nagyobb kiserelésű festékszalagok támogatása miatt az állásidő csökken, és a festékszalagok akár más tekerceses címke nyomtatókkal is megoszthatók, hogy még nagyobb rugalmasságot és költséghatékonyságot biztosítsanak.

Beépített interfészekkel kapcsolódhat

Maximálisan 2 port van beépítve: USB, USB host. A felhasználó által könnyedén telepíthető USB-port kábellel a PC42D tekerceses nyomtató, egyszerűen, bármilyen környezetbe kerül. Az adatátviteli ezáltal egyszerűbb és gyorsabb lesz, a munka és a nyomtatási feladat elvégzése rövidül.

Címkenyomtató megfizethető áron, modern funkciókkal

A PC42D címkenyomtató intelligens megoldást jelent a kis- és középvállalkozások számára, amelyek a címkézési műveletek termelékenységének javítását célozzák meg. Az eszköz fogyasztói ára és a használata is gazdaságos, a PC42D nyomtató nagyszerű választás azok számára, akik a tekerceses termál címkék nyomtatást szeretnék bevezetni, illetve azok számára, akik a drágább tintasugaras vagy lézeres címkézési módszerektől szeretnének áttérni.

Éles és kontrasztos, 200 dpi nyomtatás

A 200 dpi-s nyomtatási felbontással több felhasználási terület is alkalmazható, akár 4 pontos betűméret is nyomtatható. A magasság képminőség lehetővé teszi a kis 2 dimenziós vonalkóddal vagy grafikákkal ellátott címkék nyomtatását, például logó, piktogram vagy ikon-ok. Bár a Honeywell gyártó saját kellékanyagaival optimális nyomtatást kínál a PC42D eszközhöz, állítható média-érzékelője lehetővé teszi gyakorlatilag az összes gyártó bármilyen tekerceses címke nyomtatását 104 mm szélességig.

Kiemelkedő hőnyomtató

A Honeywell asztali címkenyomtatók jól ismertek a tartósságukról, a gyors nyomtatási sebességről (100 mm/másodperc), hosszú élettartam és páratlan megbízhatóság jellemzi. A PC42dLE030010 cikkszámú nyomtató, a már évtizedek óta bevált flat nyomtatási technológiát használja a címkék előállításához. A PC42D épít a több 10 éves tapasztalatra és hagyományra, a legfejlettebb, legátfogóbb jellemzőkkel Honeywell nyomtatósorozat kínálatában. A Honeywell címke nyomtatók a legnagyobb igénybevételhez igazodnak kis- és középvállalati körülmények között, gyakorlatilag kiküszöbölve a nyomtatóhiba által okozott kiesési időt.

A címkenyomtató PC42dLE030010 cikkszámú modell csomagjában az alábbiak találhatóak:

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu

DIGICODE
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKÉ

Honeywell PC42D asztali nyomtató, direct thermal, 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 110 mm, print width (max.): 104 mm, 127mm, speed (max.): 102 mm/s, USB, emulation: ESim, ZSim II, DP, RAM: 64 MB, Flash: 128 MB, csomagban: tápegység, külön kell rendelni: tápkábel

HONEYWELL PC42D

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Kompatibilitás

Android
IOS és macOS
Linux/Unix

Tekercs átmérő

Címke belső átmérő 25 mm
Címke belső átmérő 40 mm

Nyomtatási mód

Direkt termál nyomtatás

Interfész

USB - Univerzális port

HONEYWELL PC42D

TERMÉK CSOMAGOK

PC42dHE030010	Honeywell PC42D asztali nyomtató, direct thermal, 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 110 mm, print width (max.): 104 mm, 127mm, speed (max.): 203 mm/s, USB, emulation: ESim, ZSim II, DP, DPL, RAM: 64 MB, Flash: 128 MB, külön kell rendelni: tápkábel
PC42dHE030018	Honeywell PC42D asztali nyomtató, direct thermal, 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 110 mm, print width (max.): 104 mm, 127mm, speed (max.): 203 mm/s, USB, emulation: ESim, ZSim II, DP, DPL, RAM: 64 MB, Flash: 128 MB, csomagban: tápegység, tápkábel
PC42dHE033010	Honeywell PC42D asztali nyomtató, direct thermal, 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 110 mm, print width (max.): 104 mm, 127mm, speed (max.): 203 mm/s, USB, RS232, Ethernet, emulation: ESim, ZSim II, DP, DPL, RAM: 64 MB, Flash: 128 MB, külön kell rendelni: tápkábel
PC42dHE033018	Honeywell PC42D asztali nyomtató, direct thermal, 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 110 mm, print width (max.): 104 mm, 127mm, speed (max.): 203 mm/s, USB, RS232, Ethernet, emulation: ESim, ZSim II, DP, DPL, RAM: 64 MB, Flash: 128 MB, csomagban: tápegység, tápkábel (EU, UK)
PC42dLE030010	Honeywell PC42D asztali nyomtató, direct thermal, 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 110 mm, print width (max.): 104 mm, 127mm, speed (max.): 102 mm/s, USB, emulation: ESim, ZSim II, DP, RAM: 64 MB, Flash: 128 MB, csomagban: tápegység, külön kell rendelni: tápkábel
PC42dLE030013	Honeywell PC42D asztali nyomtató, direct thermal, 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 110 mm, print width (max.): 104 mm, 127mm, speed (max.): 102 mm/s, USB, emulation: ESim, ZSim II, DP, RAM: 64 MB, Flash: 128 MB, csomagban: tápegység, tápkábel (EU)
PC42DLE033010	Honeywell PC42D asztali nyomtató, direct thermal, 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 110 mm, print width (max.): 104 mm, 127mm, speed (max.): 102 mm/s, USB, RS232, Ethernet, emulation: ESim, ZSim II, DP, RAM: 64 MB, Flash: 128 MB, csomagban: tápegység, külön kell rendelni: tápkábel
PC42DLE033013	Honeywell PC42D asztali nyomtató, , direct thermal, 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 110 mm, print width (max.): 104 mm, 127mm, speed (max.): 102 mm/s, USB, RS232, Ethernet, emulation: ESim, ZSim II, DP, RAM: 64 MB, Flash: 128 MB, csomagban: tápegység, EU tápkábel