

# HONEYWELL PX4IE CÍMKENYOMTATÓ



Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.  
Telefonszám: +36 1 700 4460  
E-mail cím: [info@digicode.hu](mailto:info@digicode.hu)

**DIGICODE**  
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

# HONEYWELL PX4IE TERMÉK ISMERTETŐ

## Honeywell PX4IE ipari tekerceses címkenyomtatók

A gyártó több mint 20 éves vonalkód-nyomtatásban szerzett tapasztalatai alapján a PX4IE ipari nyomtatóval új követelményeket állított fel a felhasználóbarát felület és a megfizethetőség érdekében.

Csendes, megbízható működés és intuitív kialakítás teszi a PX4IE nyomtatót a legkülönbözőbb iparágakban a legmegfelelőbb címke nyomtatójává. A PX4E01000000120 cikkszámú nyomtató, 12,7 mm (0,5 hüvelyk) belső tekercsátmérő konfigurációban kapható. A nyomtató akár 110 mm széles és 450 méter hosszú festékszalagot is támogat, és akár a már kialakított nyomtatási környezetbe illeszkedhet a Honeywell firmware-nek köszönhetően. A 12,7 mm (0,5 hüvelyk) konfiguráció kompatibilis a 450 méteres festékszalag hosszúsággal. A hosszabb, nagyobb kiszerelésű festékszalagok támogatása miatt az állásidő csökken. A festékszalagok akár más tekerceses címke nyomtatókkal is megoszthatók, hogy még nagyobb rugalmasságot és költséghatékonyságot biztosítsanak.

## Beépített interfészekkel kapcsolódhat

Maximálisan 4 port van beépítve: USB, USB host, soros (RS232), Ethernet. A felhasználó által könnyedén telepíthető USB-port kábellel a PX4IE tekerceses nyomtató. Egyszerűen, bármilyen környezetbe illeszthető. Az adatátvitel ezáltal egyszerűbb és gyorsabb lesz, a munkára és a nyomtatásra szánt idő rövidül.

Az interfész használatával több számítógéppel is képes kommunikálni az eszköz és nyomtatásokat fogadni. Hálózati használat esetén, távoli alkalmazások, programok is rendelkezésre állnak, ezáltal könnyebben irányíthatóak a napi munkafolyamatok is.

## Címkenyomtató megfizethető áron, modern funkciókkal

A PX4IE címkenyomtató intelligens megoldást jelent a nagyobb vállalatok számára, amelyek a címkézési műveletek termelékenységének javítását célozzák meg. Az eszköz fogyasztói ára és a használata is gazdaságos, a PX4IE nyomtató nagyszerű választás azok számára, akik a tekerceses termál címkék nyomtatását szeretnék bevezetni, illetve azok számára, akik a drágább tintasugaras vagy lézeres címkézési módszerekről szeretnének áttérni.

## Éles és kontrasztos, 200 dpi nyomtatás

A 200 dpi-s nyomtatási felbontással több felhasználási terület is alkalmazható. Akár 4 pontos betűméret is nyomtatható. A kiemelkedő képminőség lehetővé teszi a kis 2 dimenziós vonalkóddal vagy grafikákkal ellátott címkék nyomtatását, például logó, piktogram vagy ikon-ok.

Bár a Honeywell gyártó saját kellékanyagaival optimális nyomtatást kínál az PX4IE eszközhöz, állítható média-érzékelőjével lehetséges gyakorlatilag az összes gyártó bármilyen tekerceses címkéjének nyomtatása 120 mm szélességig.

## Kiemelkedő hőnyomtató

A Honeywell ipari címkenyomtatók jól ismertek a tartósságukról, a gyors nyomtatási sebességéről (300 mm/másodperc). Ezeket a hosszú élettartam és páratlan megbízhatóság jellemzi. A PX4E01000000120 cikkszámú nyomtató, a már évtizedek óta bevált flat nyomtatási technológiát használja a címkék előállításához. A PX4IE épít a több 10 éves

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.  
Telefonszám: +36 1 700 4460  
E-mail cím: info@digicode.hu

**DIGICODE**  
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

tapasztalatra és hagyományra, a legfejlettebb, legátfogóbb jellemzőkkel Honeywell nyomtatósorozat kínálatában. A Honeywell címke nyomtatók a legnagyobb igénybevételhez igazodnak ipari körülmények között. Gyakorlatilag kiküszöbölik a nyomtatóhiba által okozott kiesési időt.

## Honeywell garancia szolgáltatások

Növelje a nyomtató rendelkezésre állási idejét, és csökkentse a termelésből kiesett időt, az előre nem tervezett javítási költségeket a Honeywell® szolgáltatási szerződés kiválasztásával. A megállapodás biztosítja Önnek, hogy képzett Honeywell technikusok nézik át nyomtatója gyári specifikációit és végzik a karbantartást, javítási munkákat. Költséghatékony megoldást jelent. Előre tervezhető kiadás és akár része is lehet az éves költségvetésének. A Honeywell különböző kondíciók szerint kínál megoldásokat. Önnek csak választania kell, hogy melyik illeszkedik leginkább a költségvetéséhez és az üzleti igényeihez.

### **A címkenyomtató PX4E01000000120 cikkszámú modell csomagjában az alábbiak találhatóak:**

Honeywell PX4IE címkenyomtató, termál transzfer, 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 120 mm, max nyomtatási szélesség: 110 mm, max nyomtatási sebesség: 300 mm/s, multi-interfész (RS232, USB, Ethernet), RAM: 256 MB, Flash: 128 MB, kijelző (szín), real time clock, csomagban: tápkábel

# HONEYWELL PX4IE

## TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

### Tekercs átmérő

Címke belső átmérő 40 mm	Igen
Címke belső átmérő 76 mm	Igen

### Festékszalag paraméterek

Cséve szélesség	110
Max. TTR hossz	450
Max. TTR szélessége	110
Szalag rendezés	Középre
Tekercsátmérő	80
Tekercselés	Out

### Nyomatási mód

Direkt termál nyomtatás	Igen
Fej típusa	Flat
Felbontás	200
Médiaszenzor	Állítható
Reflektív	Igen
Termál transzfer nyomtatás	Igen
Transzmisszív	Igen

### Interfész

Ethernet - Hálózati port	Igen
RS232 - Soros port	Igen
USB - Univerzális port	Igen
USB host	Igen

### Extra opció

Folyamatos kellékanyag	Igen
Hűtőházi használat	Igen
RTC - Real time clock	Igen

### Garanciális adatok

Garancia	12
Garancia nyomtatófej	6

### Kijelző

Kijelző leírás	Grafikus kijelző
Kijelző típusa	Grafikus

### Kompatibilitás

Linux/Unix	Igen
Windows	Igen

## Címke paraméterek

Max. címke magasság	4095
Max. címke szélesség	120
Max. címke vastagság	112
Max. nyomtatási hosszúság	4095
Max. nyomtatási sebesség	300
Max. nyomtatási szélesség	120
Max. tekercs átmérő	213
Min. címke magasság	10
Min. címke szélesség	25,4
Min. címke vastagság	2,4
Napi nyomtatási mennyiség	999999

## Méret

Nyomtató magassága	275
Nyomtató mélysége	482
Nyomtató szélessége	238

# HONEYWELL PX4IE

## TERMÉK CSOMAGOK

PX4C010200000020	Honeywell PX4IE címkenyomtató, termál transzfer, 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 120 mm, max nyomtatási szélesség: 110 mm, max nyomtatási sebesség: 300 mm/s, multi-interfész (RS232, USB, Ethernet), CF-slot, RAM: 32 MB, Flash: 16 MB, csomagban: RFID, csomagban: tápkábel
PX4E010000000120	Honeywell PX4IE címkenyomtató, termál transzfer, 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 120 mm, max nyomtatási szélesség: 110 mm, max nyomtatási sebesség: 300 mm/s, multi-interfész (RS232, USB, Ethernet), RAM: 256 MB, Flash: 128 MB, kijelző (szín), real time clock, csomagban: tápkábel
PX4E010000000130	Honeywell PX4IE címkenyomtató, termál transzfer, 12 dots/mm (300 dpi), max címke szélesség: 120 mm, max nyomtatási szélesség: 110 mm, max nyomtatási sebesség: 300 mm/s, multi-interfész (RS232, USB, Ethernet), RAM: 256 MB, Flash: 128 MB, kijelző (szín), real time clock, csomagban: tápkábel
PX4E010000000140	Honeywell PX4IE címkenyomtató, termál transzfer, 16 dots/mm (406dpi), max címke szélesség: 120 mm, max nyomtatási szélesség: 110 mm, max nyomtatási sebesség: 250 mm/s, multi-interfész (RS232, USB, Ethernet), RAM: 256 MB, Flash: 128 MB, kijelző (szín), real time clock, csomagban: tápkábel
PX4E0100000003120	Honeywell PX4IE címkenyomtató, termál transzfer, 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 120 mm, max nyomtatási szélesség: 110 mm, max nyomtatási sebesség: 300 mm/s, multi-interfész (RS232, USB, Ethernet), RAM: 256 MB, Flash: 128 MB, címkevégő, kijelző (szín), real time clock, csomagban: tápkábel
PX4E0100000003130	Honeywell PX4IE címkenyomtató, termál transzfer, 12 dots/mm (300 dpi), max címke szélesség: 120 mm, max nyomtatási szélesség: 110 mm, max nyomtatási sebesség: 300 mm/s, multi-interfész (RS232, USB, Ethernet), RAM: 256 MB, Flash: 128 MB, címkevégő, kijelző (szín), real time clock, csomagban: tápkábel
PX4E0100000005120	Honeywell PX4IE címkenyomtató, termál transzfer, 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 120 mm, max nyomtatási szélesség: 110 mm, max nyomtatási sebesség: 300 mm/s, multi-interfész (RS232, USB, Ethernet), RAM: 256 MB, Flash: 128 MB, peeler, liner take-up spindle, kijelző (szín), real time clock, csomagban: tápkábel
PX4E0100000005130	Honeywell PX4IE címkenyomtató, termál transzfer, 12 dots/mm (300 dpi), max címke szélesség: 120 mm, max nyomtatási szélesség: 110 mm, max nyomtatási sebesség: 300 mm/s, multi-interfész (RS232, USB, Ethernet), RAM: 256 MB, Flash: 128 MB, peeler, liner take-up spindle, Label Taken Sensor, kijelző (szín), real time clock, csomagban: tápkábel
PX4E0100000005140	Honeywell PX4IE címkenyomtató, termál transzfer, 16 dots/mm (406dpi), max címke szélesség: 120 mm, max nyomtatási szélesség: 110 mm, max nyomtatási sebesség: 250 mm/s, multi-interfész (RS232, USB, Ethernet), RAM: 256 MB, Flash: 128 MB, peeler, liner take-up spindle, kijelző (szín), real time clock, csomagban: tápkábel

PX4E010200000120	Honeywell PX4IE címkenyomtató, termál transzfer, 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 120 mm, max nyomtatási szélesség: 110 mm, max nyomtatási sebesség: 300 mm/s, multi-interfész (RS232, USB, Ethernet), RAM: 256 MB, Flash: 128 MB, kijelző (szín), real time clock, RFID (író), csomagban: tápkábel
PX4E010200000130	Honeywell PX4IE címkenyomtató, termál transzfer, 12 dots/mm (300 dpi), max címke szélesség: 120 mm, max nyomtatási szélesség: 110 mm, max nyomtatási sebesség: 300 mm/s, multi-interfész (RS232, USB, Ethernet), RAM: 256 MB, Flash: 128 MB, kijelző (szín), real time clock, RFID (író), csomagban: tápkábel
PX4E011000000120	Honeywell PX4IE címkenyomtató, termál transzfer, 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 120 mm, max nyomtatási szélesség: 110 mm, max nyomtatási sebesség: 300 mm/s, multi-interfész (RS232, USB, Ethernet, parallel), RAM: 256 MB, Flash: 128 MB, kijelző (szín), real time clock, csomagban: tápkábel
PX4E011000000140	Honeywell PX4IE címkenyomtató, termál transzfer, 16 dots/mm (406dpi), max címke szélesség: 120 mm, max nyomtatási szélesség: 110 mm, max nyomtatási sebesség: 250 mm/s, multi-interfész (RS232, USB, Ethernet, parallel), RAM: 256 MB, Flash: 128 MB, kijelző (szín), real time clock, csomagban: tápkábel
PX4E011000005120	Honeywell PX4IE címkenyomtató, termál transzfer, 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 120 mm, max nyomtatási szélesség: 110 mm, max nyomtatási sebesség: 300 mm/s, multi-interfész (RS232, USB, Ethernet, parallel), RAM: 256 MB, Flash: 128 MB, peeler, liner take-up spindle, kijelző (szín), real time clock, csomagban: tápkábel
PX4E030000000120	Honeywell PX4IE címkenyomtató, termál transzfer, 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 120 mm, max nyomtatási szélesség: 110 mm, max nyomtatási sebesség: 300 mm/s, Wi-Fi, multi-interfész (RS232, USB, Ethernet), RAM: 256 MB, Flash: 128 MB, kijelző (szín), real time clock, csomagban: tápkábel
PX4E030000003120	Honeywell PX4IE címkenyomtató, termál transzfer, 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 120 mm, max nyomtatási szélesség: 110 mm, max nyomtatási sebesség: 300 mm/s, Wi-Fi, multi-interfész (RS232, USB, Ethernet), RAM: 256 MB, Flash: 128 MB, címkevágó, kijelző (szín), real time clock, csomagban: tápkábel
PX4E030000005120	Honeywell PX4IE címkenyomtató, termál transzfer, 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 120 mm, max nyomtatási szélesség: 110 mm, max nyomtatási sebesség: 300 mm/s, Wi-Fi, multi-interfész (RS232, USB, Ethernet), RAM: 256 MB, Flash: 128 MB, peeler, liner take-up spindle, kijelző (szín), real time clock, csomagban: tápkábel