

HONEYWELL PX6IE CÍMKENYOMTATÓ



Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460
E-mail cím: info@digicode.hu

DIGICODE
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

HONEYWELL PX6IE TERMÉK ISMERTETŐ

Honeywell PX6IE ipari tekerceses címkenyomatók

A gyártó több mint 20 éves vonalkód-nyomatásban szerzett tapasztalatai alapján a PX6IE ipari nyomtatóval új követelményeket állított fel a felhasználóbarát felület és a megfizethetőség érdekében.

Csendes, megbízható működés és intuitív kialakítás teszi a PX6IE nyomtatót a legkülönbözőbb iparágakban a legmegfelelőbb címke nyomtatójává. A PX6E01000000120 cikkszámú nyomtató, 12,7 mm (0,5 hüvelyk) belső tekercsátmérő konfigurációban kapható. A nyomtató akár 170 mm széles és 450 méter hosszú festékszalagot is támogat, és akár a már kialakított nyomtatási környezetbe illeszkedhet a Honeywell firmware-nek köszönhetően. A 12,7 mm (0,5 hüvelyk) konfiguráció kompatibilis a 450 méteres festékszalag hosszúsággal. A hosszabb, nagyobb kiserelésű festékszalagok támogatása miatt az állásidő csökken. A festékszalagok akár más tekerceses címke nyomtatókkal is megoszthatók, hogy még nagyobb rugalmasságot és költséghatékonyságot biztosítsanak.

Beépített interfészekkel kapcsolódhat

Maximálisan 4 port van beépítve: USB, USB host, soros (RS232), Ethernet. A felhasználó által könnyedén telepíthető USB-port kábellel a PX6IE tekerceses nyomtató. Egyszerűen, bármilyen környezetbe illeszthető. Az adatátvitel ezáltal egyszerűbb és gyorsabb lesz, a munkára és a nyomtatásra szánt idő rövidül.

Az interfész használatával több számítógéppel is képes kommunikálni az eszköz és nyomtatásokat fogadni. Hálózati használat esetén, távoli alkalmazások, programok is rendelkezésre állnak, ezáltal könnyebben irányíthatóak a napi munkafolyamatok is.

Címkenyomató megfizethető áron, modern funkciókkal

A PX6IE címkenyomató intelligens megoldást jelent a nagyobb vállalatok számára, amelyek a címkézési műveletek termelékenységének javítását célozzák meg. Az eszköz fogyasztói ára és a használata is gazdaságos, a PX6IE nyomtató nagyszerű választás azok számára, akik a tekerceses termál címkék nyomtatását szeretnék bevezetni, illetve azok számára, akik a drágább tintasugaras vagy lézeres címkézési módszerekről szeretnének áttérni.

Éles és kontrasztos, 200 dpi nyomtatás

A 200 dpi-s nyomtatási felbontással több felhasználási terület is alkalmazható. Akár 4 pontos betűméret is nyomtatható. A kiemelkedő képminőség lehetővé teszi a kis 2 dimenziós vonalkóddal vagy grafikákkal ellátott címkék nyomtatását, például logó, piktogram vagy ikon-ok.

Bár a Honeywell gyártó saját kellékanyagaival optimális nyomtatást kínál az PX6IE eszközhöz, állítható média-érzékelőjével lehetséges gyakorlatilag az összes gyártó bármilyen tekerceses címkéjének nyomtatása 167,4 mm szélességig.

Kiemelkedő hőnyomató

A Honeywell ipari címkenyomatók jól ismertek a tartósságukról, a gyors nyomtatási sebességéről (225 mm/másodperc). Ezeket a hosszú élettartam és páratlan megbízhatóság jellemzi. A PX6E01000000120 cikkszámú nyomtató, a már évtizedek óta bevált flat nyomtatási technológiát használja a címkék előállításához. A PX6IE épít a több 10 éves

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460
E-mail cím: info@digicode.hu

DIGICODE
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

tapasztalatra és hagyományra, a legfejlettebb, legátfogóbb jellemzőkkel Honeywell nyomtatósorozat kínálatában. A Honeywell címke nyomtatók a legnagyobb igénybevételhez igazodnak ipari körülmények között. Gyakorlatilag kiküszöbölik a nyomtatóhiba által okozott kiesési időt.

Honeywell garancia szolgáltatások

Növelje a nyomtató rendelkezésre állási idejét, és csökkentse a termelésből kiesett időt, az előre nem tervezett javítási költségeket a Honeywell® szolgáltatási szerződés kiválasztásával. A megállapodás biztosítja Önnek, hogy képzett Honeywell technikusok nézik át nyomtatója gyári specifikációit és végzik a karbantartást, javítási munkákat. Költséghatékony megoldást jelent. Előre tervezhető kiadás és akár része is lehet az éves költségvetésének. A Honeywell különböző kondíciók szerint kínál megoldásokat. Önnek csak választania kell, hogy melyik illeszkedik leginkább a költségvetéséhez és az üzleti igényeihez.

A címkenyomtató PX6E01000000120 cikkszámú modell csomagjában az alábbiak találhatóak:

Honeywell PX6IE címkenyomtató, termál transzfer, 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 170mm, max nyomtatási szélesség: 167.4mm, max nyomtatási sebesség: 225mm/sec., multi-interfész (RS232, USB, Ethernet), RAM: 256 MB, Flash: 128 MB, kijelző (szín), real time clock, csomagban: tápkábel

HONEYWELL PX6IE

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Tekercs átmérő

Címke belső átmérő 40 mm	Igen
Címke belső átmérő 76 mm	Igen

Festékszalag paraméterek

Cséve szélesség	170
Max. TTR hossz	450
Max. TTR szélessége	170
Min. TTR szélessége	60
Szalag rendezés	Középre
Tekercsátmérő	80
Tekercselés	Out

Nyomatási mód

Direkt termál nyomtatás	Igen
Fej típusa	Flat
Felbontás	200
Médiaszenzor	Állítható
Reflektív	Igen
Termál transzfer nyomtatás	Igen
Transzmisszív	Igen

Interfész

Ethernet - Hálózati port	Igen
RS232 - Soros port	Igen
USB - Univerzális port	Igen
USB host	Igen

Extra opció

Folyamatos kellékanyag	Igen
Hűtőházi használat	Igen
Linerless (hordozó nélküli nyomtatás)	Igen
RTC - Real time clock	Igen

Garanciális adatok

Garancia	12
----------	----

Kijelző

Kijelző leírás	Grafikus kijelző
Kijelző típusa	Grafikus

Kompatibilitás

Linux/Unix	Igen
------------	------

Windows	Igen
---------	------

Címke paraméterek

Max. címke magasság	4095
Max. címke szélesség	170
Max. címke vastagság	10,0
Max. nyomtatási hosszúság	4095
Max. nyomtatási sebesség	225
Max. nyomtatási szélesség	167,4
Max. tekercs átmérő	213
Min. címke magasság	10
Min. címke szélesség	76
Min. címke vastagság	2,4
Napi nyomtatási mennyiség	999999

Méret

Nyomtató magassága	335
Nyomtató mélysége	238
Nyomtató szélessége	482

HONEYWELL PX6IE

TERMÉK CSOMAGOK

PX6E01000000120	Honeywell PX6IE címkenyomtató, termál transzfer, 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 170mm, max nyomtatási szélesség: 167.4mm, max nyomtatási sebesség: 225mm/sec., multi-interfész (RS232, USB, Ethernet), RAM: 256 MB, Flash: 128 MB, kijelző (szín), real time clock, csomagban: tápkábel
PX6E01000000130	Honeywell PX6IE címkenyomtató, termál transzfer, 12 dots/mm (300 dpi), max címke szélesség: 170mm, max nyomtatási szélesség: 167.4mm, max nyomtatási sebesség: 225mm/sec., multi-interfész (RS232, USB, Ethernet), RAM: 256 MB, Flash: 128 MB, kijelző (szín), real time clock, csomagban: tápkábel
PX6E010000001120	Honeywell PX6IE címkenyomtató, termál transzfer, 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 170mm, max nyomtatási szélesség: 167.4mm, max nyomtatási sebesség: 225mm/sec., multi-interfész (RS232, USB, Ethernet), RAM: 256 MB, Flash: 128 MB, peeler, liner take-up spindle, kijelző (szín), real time clock, csomagban: tápkábel
PX6E010000001130	Honeywell PX6IE címkenyomtató, termál transzfer, 12 dots/mm (300 dpi), max címke szélesség: 170mm, max nyomtatási szélesség: 167.4mm, max nyomtatási sebesség: 225mm/sec., multi-interfész (RS232, USB, Ethernet), RAM: 256 MB, Flash: 128 MB, peeler, liner take-up spindle, kijelző (szín), real time clock, csomagban: tápkábel
PX6E010000003130	Honeywell PX6IE címkenyomtató, termál transzfer, 12 dots/mm (300 dpi), max címke szélesség: 170mm, max nyomtatási szélesség: 167.4mm, max nyomtatási sebesség: 225mm/sec., multi-interfész (RS232, USB, Ethernet), RAM: 256 MB, Flash: 128 MB, címkevágó, kijelző (szín), real time clock, csomagban: tápkábel
PX6E010200000120	Honeywell PX6IE címkenyomtató, termál transzfer, 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 170mm, max nyomtatási szélesség: 167.4mm, max nyomtatási sebesség: 225mm/sec., multi-interfész (RS232, USB, Ethernet), RAM: 256 MB, Flash: 128 MB, kijelző (szín), real time clock, RFID (író), csomagban: tápkábel
PX6E010200000130	Honeywell PX6IE címkenyomtató, termál transzfer, 12 dots/mm (300 dpi), max címke szélesség: 170mm, max nyomtatási szélesség: 167.4mm, max nyomtatási sebesség: 225mm/sec., multi-interfész (RS232, USB, Ethernet), RAM: 256 MB, Flash: 128 MB, kijelző (szín), real time clock, RFID (író), csomagban: tápkábel
PX6E011000000120	Honeywell PX6IE címkenyomtató, termál transzfer, 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 170mm, max nyomtatási szélesség: 167.4mm, max nyomtatási sebesség: 225mm/sec., multi-interfész (RS232, USB, Ethernet, parallel), RAM: 256 MB, Flash: 128 MB, kijelző (szín), real time clock, csomagban: tápkábel
PX6E011000000130	Honeywell PX6IE címkenyomtató, termál transzfer, 12 dots/mm (300 dpi), max címke szélesség: 170mm, max nyomtatási szélesség: 167.4mm, max nyomtatási sebesség: 225mm/sec., multi-interfész (RS232, USB, Ethernet, parallel), RAM: 256 MB, Flash: 128 MB, kijelző (szín), real time clock, csomagban: tápkábel
PX6E030000000120	Honeywell PX6IE címkenyomtató, termál transzfer, 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 170mm, max nyomtatási szélesség:

167.4mm, max nyomtatási sebesség: 225mm/sec., Wi-Fi, multi-interfész (RS232, USB, Ethernet), RAM: 256 MB, Flash: 128 MB, kijelző (szín), real time clock, csomagban: tápkábel

PX6E030000001120

Honeywell PX6IE címkenyomtató, termál transzfer, 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 170mm, max nyomtatási szélesség: 167.4mm, max nyomtatási sebesség: 225mm/sec., Wi-Fi, multi-interfész (RS232, USB, Ethernet), RAM: 256 MB, Flash: 128 MB, peeler, liner take-up spindle, kijelző (szín), real time clock, csomagban: tápkábel

PX6E030000003120

Honeywell PX6IE címkenyomtató, termál transzfer, 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 170mm, max nyomtatási szélesség: 167.4mm, max nyomtatási sebesség: 225mm/sec., Wi-Fi, multi-interfész (RS232, USB, Ethernet), RAM: 256 MB, Flash: 128 MB, címkevágó, kijelző (szín), real time clock, csomagban: tápkábel