

INTERMEC PX4I VONALKÓD NYOMTATÓ



Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu

DIGICODE
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

INTERMEC PX4i TERMÉK ISMERTETŐ

Intermec PX4i ipari tekerceses címkenyomtatók

A gyártó több mint 20 éves vonalkód-nyomtatási újítások alapján a PX4i ipari nyomtatóval új követelményeket állított fel a felhasználóbarát felület és a megfizethetőség érdekében. Kivételesen könnyen kezelhető és nagyon masszív ipari nyomtató a 482 mm szélességével és 238 mm magasságával, egyszerűen telepíthető és gyorsan használatba vehető. Csendes, megbízható működés és intuitív kialakítás teszi a PX4i nyomtatót a legkülönbözőbb iparágakban legmegfelelőbb címke nyomtatójává. A PX4C01000000020 cikkszámú nyomtató, 25,4 mm (1 hüvelyk) szalagmag konfigurációban kapható, a PX4i nyomtató akár 110 mm széles és 450 méter hosszú festékszalagot is támogat, és akár a már kialakított nyomtatási környezetbe illeszkedhet a Intermec firmware-nek köszönhetően. A 25,4 mm (1 hüvelyk) konfiguráció kompatibilis a 450 méteres festékszalag hosszúsággal. A hosszabb, nagyobb kiserelésű festékszalagok támogatása miatt az állásidő csökken, és a festékszalagok akár más tekerceses címke nyomtatókkal is megoszthatók, hogy még nagyobb rugalmasságot és költséghatékonyságot biztosítsanak.

Beépített interfészekkel kapcsolódhat

Maximálisan 3 port van beépítve: USB, soros (RS232), Ethernet. A felhasználó által könnyedén telepíthető USB-port kábellel a PX4i tekerceses nyomtató, egyszerűen, bármilyen környezetbe kerül. Az adatátviteli ezáltal egyszerűbb és gyorsabb lesz, a munka és a nyomtatási feladat elvégzése rövidül.

Címkenyomtató megfizethető áron, modern funkciókkal

A PX4i címkenyomtató intelligens megoldást jelent a nagyobb vállalatok számára, amelyek a címkézési műveletek termelékenységének javítását célozzák meg. Az eszköz fogyasztói ára és a használata is gazdaságos, a PX4i nyomtató nagyszerű választás azok számára, akik a tekerceses termál címkék nyomtatást szeretnék bevezetni, illetve azok számára, akik a drágább tintasugaras vagy lézeres címkézési módszerektől szeretnének áttérni.

Éles és kontrasztos, 203 dpi nyomtatás

A 203 dpi-s nyomtatási felbontással több felhasználási terület is alkalmazható, akár 4 pontos betűméret is nyomtatható. A magasság képminőség lehetővé teszi a kis 2 dimenziós vonalkóddal vagy grafikákkal ellátott címkék nyomtatását, például logó, piktogram vagy ikon-ok. Bár a Intermec gyártó saját kellékanyagaival optimális nyomtatást kínál a PX4i eszközhöz, állítható média-érzékelője lehetővé teszi gyakorlatilag az összes gyártó bármilyen tekerceses címke nyomtatását 112 mm szélességig.

Kiemelkedő hőnyomtató

A Intermec ipari címkenyomtatók jól ismertek a tartósságukról, a gyors nyomtatási sebességről (300 mm/másodperc), hosszú élettartam és páratlan megbízhatóság jellemzi. A PX4C01000000020 cikkszámú nyomtató, a már évtizedek óta bevált flat nyomtatásviteli technológiát használja a címkék előállításához. A PX4i épít a több 10 éves tapasztalatra és hagyományra, a legfejlettebb, legátfogóbb jellemzőkkel Intermec nyomtatósorozat kínálatában. A Intermec címke nyomtatók a legnagyobb igénybevételhez igazodnak ipari körülmények között, gyakorlatilag kiküszöbölve a nyomtatóhiba által okozott kiesési időt.

A címkenyomtató PX4C01000000020 cikkszámú modell csomagjában az alábbiak találhatóak:

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu

DIGICODE
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKÉ

Intermec (Honeywell) PX4i címkenyomtató (TT), 203 dpi, USB, RS232, Ethernet: 203 dpi, média szélesség max. 120 mm, nyomtatási szélesség max. 110 mm, nyomtatási sebesség max. 300 mm/sec, multi-intefész (RS232, USB, Ethernet), CF memóriakártya foglalat, RAM

INTERMEC PX4I

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Tekercs átmérő

Címke belső átmérő 40 mm
Címke belső átmérő 76 mm

Nyomtatási mód

Direkt termál nyomtatás
Termál transzfer nyomtatás

Interfész

Ethernet - Hálózati port
RS232 - Soros port
USB - Univerzális port

INTERMEC PX4I

TERMÉK CSOMAGOK

PX4C010000000020	Intermec (Honeywell) PX4i címkenyomtató (TT), 203 dpi, USB, RS232, Ethernet: 203 dpi, média szélesség max. 120 mm, nyomtatási szélesség max. 110 mm, nyomtatási sebesség max. 300 mm/sec, multi-intefész (RS232, USB, Ethernet), CF memóriakártya foglalat, RAM
PX4C010000000030	Intermec (Honeywell) PX4i címkenyomtató (TT), 300 dpi, USB, RS232, Ethernet: 300 dpi, média szélesség max. 120 mm, nyomtatási szélesség max. 110 mm, nyomtatási sebesség max. 300 mm/sec, multi-intefész (RS232, USB, Ethernet), CF memóriakártya foglalat, RAM
PX4C010000003030	Intermec (Honeywell) PX4i címkenyomtató (TT), 300 dpi, vágó, USB, RS232, Ethernet: 300 dpi, média szélesség max. 120 mm, nyomtatási szélesség max. 110 mm, nyomtatási sebesség max. 300 mm/sec, multi-intefész (RS232, USB, Ethernet), CF memóriakártya foglala
PX4C010000005020	Intermec (Honeywell) PX4i címkenyomtató (TT), 203 dpi, címkeleválasztó, USB, RS232, Ethernet: 203 dpi, média szélesség max. 120 mm, nyomtatási szélesség max. 110 mm, nyomtatási sebesség max. 300 mm/sec, multi-intefész (RS232, USB, Ethernet), CF memóriakár
PX4C010000005030	Intermec (Honeywell) PX4i címkenyomtató (TT), 300 dpi, címkeleválasztó, USB, RS232, Ethernet: 300 dpi, média szélesség max. 120 mm, nyomtatási szélesség max. 110 mm, nyomtatási sebesség max. 300 mm/sec, multi-intefész (RS232, USB, Ethernet), CF memóriakár
PX4C010000005120	Intermec (Honeywell) PX4i címkenyomtató (TT), 203 dpi, címkeleválasztó, RTC, USB, RS232, Ethernet: 203 dpi, média szélesség max. 120 mm, nyomtatási szélesség max. 110 mm, nyomtatási sebesség max. 300 mm/sec, multi-intefész (RS232, USB, Ethernet), CF memór
PX4C010000005130	Intermec (Honeywell) PX4i címkenyomtató (TT), 300 dpi, címkeleválasztó, RTC, USB, RS232, Ethernet: 300 dpi, média szélesség max. 120 mm, nyomtatási szélesség max. 110 mm, nyomtatási sebesség max. 300 mm/sec, multi-intefész (RS232, USB, Ethernet), CF memór
PX4C011000000040	Intermec (Honeywell) PX4i címkenyomtató (TT), 406 dpi, USB, RS232, LPT, Ethernet: 406 dpi, média szélesség max. 120 mm, nyomtatási szélesség max. 110 mm, nyomtatási sebesség max. 250 mm/s, multi-interfész (RS232, USB, Ethernet, parallel), CF memóriakártya